

手動結束機

■セパレートタイプ(空圧式シーラー)

機 種	最大引締力 (N)	空気圧 (MPa)	自重 (kg)	使用ストラップ	
				巾(mm)	厚み(mm)
HPⅢ-32	7,840	0.6	4.7	19~32	0.5~1.2
S-19	-	0.6	3.2	19	0.5~1.2
S-25	-	0.6	3.2	25	0.5~1.2
S-32	-	0.6	3.2	32	0.5~1.2
SW-19	-	0.6	4.2	19	0.5~1.2
SW-25	-	0.6	4.2	25	0.5~1.2
SW-32	-	0.6	4.2	32	0.5~1.2

■コンビネーションタイプ

機 種	最大引締力 (N)	空気圧 (MPa)	自重 (kg)	使用ストラップ		ノッチ形状
				巾(mm)	厚み(mm)	
MPLⅢ-13	3,500	0.6	3.7	13	0.4~0.7	アップ、シングル
MPLⅢ-16	3,500	0.6	3.7	16	0.4~0.7	アップ、シングル
MPLⅢ-19	3,500	0.6	3.7	19	0.4~0.7	アップ、シングル
MPH-19	7,840	0.6	15.4	19	0.5~1.2	アップ、ダブル
MPH-25	7,840	0.6	15.4	25	0.5~1.2	アップ、ダブル
MPH-32	7,840	0.6	15.4	32	0.5~1.2	アップ、ダブル